



專利所有仿冒必究

產品特色



尺寸：131(L) x 163(W) x 63.7(H)mm
重量：1200g



- * “監控電源輸出” 狀態的電壓顯示
- * 風扇轉速控制
- * 100% 燒機測試
- * 內建功率因素矯正器
- * 2 年保質期
- * 輸出電壓可另做設計修改：5V~380VDC
- * 可串聯及逆接使用

一般性規格

輸入

輸入範圍	90~264VAC / 120~380VDC
輸入頻率	47~63Hz
突波電流 (25° C)	30A/110VAC 60A/220VAC
功率因素	95% Min/220VAC

輸出

保持時間	10ms
短路保護	輸入重啟恢復

詳細規格

110V 900W, 220V 1500W

機型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) ¹				紋波 & 噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	110V 額定	220V 額定	最大					
RPH11K2-12CDA	V1: +12V ±10%	0A	75A	100A	100A	120mVp-p	±1%	±1%	87% Min.	17.1 ~ 18.9V
RPH11K5-24CDA	V1: +24V ±10%	0A	37.5A	62.5A	62.5A	240mVp-p	±1%	±1%	89% Min.	27.6 ~ 31V
RPH11K5-36CDA	V1: +36V ±10%	0A	25A	41.6A	41.6A	360mVp-p	±1%	±1%	89% Min.	45 ~ 55V
RPH11K5-48CDA	V1: +48V ±10%	0A	18.75A	31.25A	31.25A	480mVp-p	±1%	±1%	90% Min.	54 ~ 60V
RPH11K5-100CDA	V1: +100V ±10%	0A	9A	15A	15A	1500mVp-p	±1%	±1%	92% Min.	140 ~ 165V
RPH11K5-220C	V1: +220V ±10%	0A	4.1A	6.8A	6.8A	2200mVp-p	±1%	±1%	93% Min.	308 ~ 363V
RPH11K5-250C	V1: +250V ±10%	0A	3.6A	6A	6A	2500mVp-p	±1%	±1%	94% Min.	350 ~ 412V
RPH11K5-380C	V1: +380V ±10%	0A	2.37A	3.95A	3.95A	3800mVp-p	±1%	±3%	95% Min.	532 ~ 627V

CE 標準

EN 55032, EN 55024,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11)
LVD: EN 62368-1:2014



安規標準

UL62368 設計符合

CE 認證

工作環境

工作溫度範圍 -15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

- 備註：1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利